

SERIE WL

Le pompe della serie WL sono la risposta migliore alle esigenze di pompaggio di prodotti quali il pigiato d'uva, per il quale si è adottata ogni precauzione in sede di vendemmia e successiva pressatura e che anche in fase di convogliamento richiedono quindi particolare attenzione.

Per garantire un servizio ottimale e sicuro, viene fornito di serie un sistema automatico per il controllo del livello. Tale dispositivo impedisce l'avviamento della pompa in caso di assenza del prodotto. Il telaio e tutte le parti a contatto con il prodotto sono realizzate in acciaio inox Aisi 304.

Design e caratteristiche:

- Molto versatile.
- Facile pulizia.
- Tramoggia con drenaggio.
- Costruzione robusta.
- Motore elettrico 3 ph 230/400 V. 50 Hz, IP-55.
- Motoriduttore con ingranaggio conico.
- Pompa montata su carrello.
- Quadro elettrico CE con arresto-marcia, contattore e arresto di emergenza.
- Connessione raccordo sferico.
- Ruote girevoli con freno.



Portata: da 10 m³/h fino a 50 m³/h - da 44 gps fino a 220 gps.

Pressione: 4 bar.

SERIE WL

Materiali:

- Parti a contatto con il prodotto AISI 304 (1.4301)
- Statore NBR (composizione specifica per questa applicazione)
- Tenuta O'ring (set)
- Finitura sabbiata

Opzioni:

- Sonda di livello liquido Max / Min.
- Comando a distanza.
- Attacchi: Garolla, Clamp, Flangia, DIN,...
- Inverter di frequenza (Gamma Control).

Aree applicative:

- Industria Enologica.
- Industria alimentare